



**TRÍPODE DE RESCATE**  
*TRIPOD RESCUE*  
*SAUVETAGE DES TRÉPIEDS*

# PCX-020




FICHA TÉCNICA  
DATASHEET  
*FICHE TECHNIQUE*

Rev. 23/5/2024



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)





## PCX-020

### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Dispositivo móvil diseñado para el acceso de personas en espacios confinados, pozos, tanques, escotillas y otros trabajos subterráneos para la protección contra caída.

Mobile anchoring device designed for people accessing confined spaces, manholes, tanks, hatches and other below ground work for fall arrest protection.

Dispositif mobile conçu pour l'accès des personnes dans les espaces confinés, les puits, les réservoirs, les trappes et autres ouvrages souterrains pour la protection contre les chutes.

### CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas.

Structured with three adjustable anodised aluminium telescopic feet. The base of the tripod can be assembled and disassembled easily and quickly without tools.

La structure est constituée de trois pieds télescopiques réglables, en aluminium anodisé. La base du trépied peut être assemblée et démontée facilement et rapidement sans aucun outil.

La vida útil para los equipos y componentes metálicos es indefinida.

The useful life of equipment and components metallic is indefinite.

La durée de vie utile des équipements et des composants métallique est indéfini.






# PCX-020

<b>Altura de trabajo</b> Tripod working height Hauteur de travail	20 m.
<b>Diámetro de cable</b> Wire diameter Diamètre du câble	5 mm.
<b>Longitud manivela</b> Crank length Longueur de manivelle	320 mm.
<b>Peso torno</b> Winch weight Poids du treuil	8 kg.
<b>Los puntos de anclaje del dispositivo han sido ensayados satisfactoriamente con una carga de:</b> The anchor points of the device have been tested satisfactorily with a load of: Les points d'ancrage de l'appareil ont été testés de manière satisfaisante avec une charge	100 kg.

- Distancia máxima de izado: 20 metros
- Maximum lifting distance: 20 meters
- Distance de levage maximale : 20 mètres
- Sistema de bloqueo manual
- Manual locking system
- Système de serrure manuelle



H = 135 - 240 cm / D = 114 - 214 cm

## CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

**CERTIFICACIÓN UE**  
 Reglamento (UE) 2016/425  
 Norma: EN 795: 2012 Clase B  
 EN 1496: 2017 Clase A  
 Organismo de control: 0598

## CERTIFICATION - TEST

**EU CERTIFICATION**  
 Regulation (EU) 2016/425  
 Norm: EN 795: 2012 Clase B  
 EN 1496: 2017 Clase A  
 Control body number: 0598

## CERTIFICATION - TESTS

**CERTIFICATION UE**  
 Règlement (UE) 2016/425  
 Norme: EN 795: 2012 Clase B  
 EN 1496: 2017 Clase A  
 Numéro de l'organisme de contrôle: 0598