BG ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

Продуктът е бил проектиран в съответствие с регламент на ЕС 2016/425 и европейските стандарти
EN 358:2018 и EN 365:2004.
Нотифициращия орган за контрол, отговорен за вида на изпитание е ЕС.
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Органе се явава, като контролен орган на производството (Модул D)
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
декларация за съответствие: www.productosclimax.com

ВАЖНО Този продукт може да се използва само от лица, съответно обучени за това или намиращи се под непосредствено ръководство на такова лице. Преди неговото използване е необходимо да се проведе съответното обучение. Производителят не е отговорен за последствия, произтичащи от неправилна за използване на продукта. Производителят разрешава използването на това продукт само по начина, представен в инструкцията. Докато да бъдат другите начини на използване са забранени и представляват опасност за живота. Ако имате съмнения или проблеми с разбирането на инструкцията, моля, обърнете се към Productos Climax, S.A. Работата на въжена е свързана с риск за здравето и живота. Потребителят на продукта носи пълната отговорност за осигуряване на съответното обучение, както в областта на техниката на работа, така и на средствата за безопасност. Потребителят носи пълната рискове и отговорност за всяка въжена щета, а това носи нарушаване или сериозен риск от нараняване по време на използване на нашите продукти. Ако той не е в състояние да поеме такава отговорност или риск, не бива да използва това оборудване. Необходимо е да съществува план за безопасност при всякакви аварийни ситуации, които могат да възникнат по време на работа. Забранено е да се предприемат изменения или допълнения по оборудването без предварително писмено одобрение на производителя, като всички ремонти трябва да се извършват единствено в съответствие с процедурите на производителя.

ПРОВЕРКА Преди всяка употреба Притежателят лентите в мястото на точките за окачване, регулиращите каталини и останалите шевове. Следете за охлабване, изнасилване и повреди по лентите на употребата, тотлина, химически вещества и да. Внимавайте за остъкли корени. Проверявайте правилното функциониране на автоматичните каталини. Проверявайте тяхно на карабинера, нити и мрежа за пукнатини, деформации, корозия и друго повреди. Отворете клинчалата на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на мрежата. По време на използване е необходимо редовно да се проверяват състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементите от оборудването са правилно свързани и правилно разположени екран спрямо друг. От съществено значение е незабавно да изхвърлите оборудването от употреба, ако:
- е налице замърсяване и да е съмнително отношение състоянието на тяхнотия оборудване, или;
- е било използвано за предотвратяване на падане. В тоза случай то не трябва да се използва отново, докато компетентно лице не потвърди в писмен вид, че това може да бъде направено.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Тоза продукт представлява лично предпазно средство, предназначено за: Защита от падане от височина (Offport), които трябва да се използва заедно с осигурителни устройства в съответствие със стандарта EN795:2012, съдържанието(карабинери) в съответствие със стандарта EN362:2004, поглъщането на енергия в съответствие със стандарта EN 355:2002 и т.н. Преди използване на оборудването е необходимо да се приложат всички въпросни средства за безопасност, които дават възможност за предпазване на съответните спасителни мерки в случай на нужда. Препоръчително е преминаването на съответния тоза обучение по спасителни техники. Необходимо е да се проведе съответното на оборудването и останалите елементи на системата (вик съответната за продукта инструкция). **1. Поставяне на колана**
a. Поставете работния позициониращия колан на кръста.
b. Регулирайте дъжината на предпазния с помощта на двойните каталини.
c. Закопчайте, като поставите двойната каталина в единичната каталина, така че колана да е приятно и леснО.
d. Съединяване правилно изпъкналата лента, като използвате фиксатора за колана.Внимавайте функционирането на автоматичните бъдинкатарани да не бъде затруднено от наличието на чужди тела. Проверете дали каталините саправимо закопчани. Следе поставяне на оборудването потребителят трябва да е подготвен, като изпълнява всички необходими движения на опита да увисне на въжената е точка на окачване, за да се уверя, че, спрямо с с подходящо разнасяр предоставя необходимия за задната работа комфорт и е правилно регулиран. Проверяйте периодично системата на регулиране и/или заварените по время на работа

2. Работно положение и задържане (EN 358:2018)
Тези точки на окачване са предназначени за правилното позициониране на потребителя или да: Бетонта масо (работно с колана или на позициониране) или за предотвратяване на падането, загубата на равновесие, колко би могла да доведе до падане (приятелне на колана за ограничаване на достъпа). Тези точки на окачване трябва да се използват само за заключване или позициониращата система или или работно-спасителната система; Тези точки на окачване не са предназначени за използване като точки за окачване на системата за обезопасяване срещу падане. Може да се наложи позициониращите или ограничителните системи да се допълнят с компонентите средства за закрепване срещу падане от височина (например предпазни мрежи) или индивидуалнИ такова (например системи против предпазни средства срещу падане в съответствие със стандарт EN 363).

2.1. Стандартни точки на окачване на колана
Употребяйте винаги двете странични колани едновременно, обединявайки ги с позициониращия ремък, за да имате здрава опора на колана. В тоз случай, в случая на позициониране, ако е необходимо, и на задържане на колана. Регулирайте позициониращия ремък така, че точката на закрепване да бъде или на нивото на гърдите, или над нея. Позициониращият ремък трябва да е стегнат.

3. Съвместимост: колани/ свързващи елементи
Свързващите с непоходящи елементи може да доведе до инцидентно отхвърляне, повреда или да попречи на безпроблемното функциониране на друг елемент от системата. Редовно проверявайте дали елементите на карабината е правилно затворена с нитоносие с ръка. Проверявайте състоянието на карабинерите съгласно упътванията, съдържащи се в инструкцията за употреба. Внимавайте, капните за окачване на предпазния колан могат да причинят отваряне на елементите на карабината. При резко натоварване на въжето и/или удар въжу системата на затварване на карабината, съчетано с неправилно положение на карабината, муфата на карабината може да се счупи и клинчалата да се отвори. За да избегнете тоз риск, проверявайте правилното положение на карабинерите при всяко натоварване на системата. Карабинерите трябва да бъдат подвеждани за D-образните халки – не използвайте карабинери, които заемат неправилно положение.

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ Теоретичният срок на експлоатационна годност на оборудването е 15 години от датата на производство за цялото оборудване с текстилни или пластмасови компоненти. Срокът на експлоатационна годност на металното оборудване и компонентите е неопределен. Действителният срок на експлоатационна годност на оборудването зависи от интензивността, честотата, средата на употреба (контакт с химикали, корозивни вещества, среда с висока температура и т.н.), компетентността на потребителя (злоупотреби, резултиращи от изтощение, удари или порязвания), поддръжката, съхранението и др. Необходима е проверка на оборудването от производителя, център или компетентно лице най-малко на всеки 12 месеца от датата на пускане в експлоатация. Препоръчва се да се уведомя честотата на проверки, ако интензивността на експлоатация е висока. Приемането/ контролът/ тест за по-добра контрол на оборудването, в войте со запасот получените резултати. За предотвратяване е оборудването да се изхвърли на едно от следните места, че тъй да потвърди истинта му. Проверката следва да включва:
•Плат: обърнете внимание на разрези, изнасяне и повреди поради топлина, топлина, химикали и др.
•Шевове: внимавайте за срязани или изтъркани конци.
•Катарами: Добра функционалност.
Всеки плат, когато оборудването претърпи падане, удар или работа при неблагоприятни условия, то следва да бъде проверено за вътрешни повреди. След сериозен удар тоз продукт не следва да се използва отново: въпросните съгласения, които не се водят с просто сто, могат да причинят намаляване на съпротивлението му, ограничаване работата му. Productos Climax се запазва правото да се сегласе с проверки, направени от трети страни, дори когато са участвали в нашите програми за обучение. В случай на съмнение, свържете се с Productos Climax, S.A.

ТРАНСПОРТИРАНЕ За да се избегне увреждане на оборудването по време на транспортиране, използвайте оригиналната опаковка.

СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Сбутната тревба да се съхранява в оригиналната торба, на сухо и хладно място, защитено от пряката въздействие на слънчевите лъчи, силни химически вещества и корозия. Продуктът не бива да бъде пренасяно заедно с останалите неща. Докоро състояние на сбутната е гарантира за безопасността. Лентите на сбутната са произведени от полиестер. Те се перат ръчно или в пералня, с препарат за пране на деликатни тъкани и се изплакват със студена вода (максималната температура 30 °C), а след това се сушат на сянка на проветрено място. Намокрените лентите малко се съсъхват по перене на сушене. Ако продуктът трябва да се дезинфекцира, използвайте средство за дезинфекция, предназначено за пластмаса, полиестер, полиамиди, PBT, PVC и т.н. Нанесете сбутната за един час във вода разтвор с температура не по-висока от 42 °C. След това обилно изплакнете със студена, чиста вода. Оставете да изсъхне далеч от източници на топлина.

МАРКИРОВКА
Тоз продукт включва следната информация:

Органът се явава, като контролен орган на производството (Модул D): 1019

Стандарт: EN 358:2018

Обозначение на производителя: Climax Размери: S | M-L-XL | XXL-XXXL

Адрес на производителя: Вид влакно: Polyester

Модел : 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

Максумале обсъждение номинален: 150 кг, включително инструменти и оборудване

Максимална дължина на въжето: 4m Размер на колана: 80-135cm

Маркирована за съответствие: CE № на партидата:

Месец и година на производство: Вижте информацията, предоставена от производителя

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Предпазният колан за цялото тяло е единственото средство, което трябва да се използва за обезопасяване на тялото в една система, следваща падане от височина. В случай на използване на предпазния колан в системи за защита от падане, от съществено значение за сигурността е заварената устройство или точката на заварване вимаги да се разполагат, а съдържа и работата да се извършва, така че, в случая на падане, да не е налице каквато и да е опасност от падане. Тоз, така и височина на заварване на системата трябва да предотвратяват да се намира над площадка на потребителя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795:2012 (Минимална висот 12 кН за метални анкери устройства и 18 kN за текстилни устройства). Клирьос: количество свободно пространство под потребителя. Разстоянието под потребителя трябва да бъде достатъчно, за да предотврати удара на потребителя в препятствие в случай на падане. Внимавайте елементите на продукта да не се трият о абразивни материали нито о остри ръбове. Потребителите трябва да имат медицинско свидетелство за здравословно състояние, от съобразно с.. Не е препоръчва да работя на височина. Продължаването на висящо положение или висянето в сбутната може да причини сериозни физиологични проблеми (тревна при висене) и може да доведе до смърт. Погрижете се: маркировката, намираща се на продукта, да бъде видима при средно разстояние. Следе инцидент, свързан с падане, тоз продукт изтъкнете изхвърлянето, за употреба, определени в задържането разпоредби и действащите стандарти за безопасност. Спазвайте правилата за употреба, съдържащи се в инструкциите на всеки продукт, оборудване, използвано заедно с тоз продукт. Потребителят на оборудване трябва да знае достъп до тях. Дистрибуторът е задължен да съставя тази инструкция на езика на страната, в която продуктът ще се използва, в случай че той се продава в страна, различна страна на дистрибуция.

материали Лентите: полиестер. - Катарами: стомана - Точка на окачване и карабинера: стоманена изолиране е висока. Приложете е компонент лист за по-добар контрол на оборудването, в войте со запасот получените резултати. За предотвратяване е оборудването да се изхвърли на едно от следните места, че тъй да потвърди истинта му. Проверката следва да включва:
•Плат: обърнете внимание на разрези, изнасяне и повреди поради топлина, топлина, химикали и др.
•Шевове: внимавайте за срязани или изтъркани конци.
•Катарами: Добра функционалност.
Всеки плат, когато оборудването претърпи падане, удар или работа при неблагоприятни условия, то следва да бъде проверено за вътрешни повреди. След сериозен удар тоз продукт не следва да се използва отново: въпросните съгласения, които не се водят с просто сто, могат да причинят намаляване на съпротивлението му, ограничаване работата му. Productos Climax се запазва правото да се сегласе с проверки, направени от трети страни, дори когато са участвали в нашите програми за обучение. В случай на съмнение, свържете се с Productos Climax, S.A.

ТРАНСПОРТИРАНЕ За да се избегне увреждане на оборудването по време на транспортиране, използвайте оригиналната опаковка.

СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Сбутната тревба да се съхранява в оригиналната торба, на сухо и хладно място, защитено от пряката въздействие на слънчевите лъчи, силни химически вещества и корозия. Продуктът не бива да бъде пренасяно заедно с останалите неща. Докоро състояние на сбутната е гарантира за безопасността. Лентите на сбутната са произведени от полиестер. Те се перат ръчно или в пералня, с препарат за пране на деликатни тъкани и се изплакват със студена вода (максималната температура 30 °C), а след това се сушат на сянка на проветрено място. Намокрените лентите малко се съсъхват по перене на сушене. Ако продуктът трябва да се дезинфекцира, използвайте средство за дезинфекция, предназначено за пластмаса, полиестер, полиамиди, PBT, PVC и т.н. Нанесете сбутната за един час във вода разтвор с температура не по-висока от 42 °C. След това обилно изплакнете със студена, чиста вода. Оставете да изсъхне далеч от източници на топлина.

ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ
Колани: полиестер - Регулиращи катарами: стомана - Метална точка на закрепване и кука: стомана

AR مصطلحات أجزاء المنتج
أ. نقطة تثبيت والربط

CINTURÓN DE SUJECCIÓN WORK POSITIONING BELT	24-C/25-C/25-CN/61-D
Usuario/User:	
Fecha de compra/Purchase date:	
Fecha puesta en despegue/ Date of first use:	
Año de fabricación/ Year of manufacture:	
Número lote/ Batch number:	
Comentarios / Comments:	

Histórico de revisiones y reparaciones / History of regular checks and repairs

Fecha / Date	Examinación periódica o reparación / Periodic examination or repair	Información relevante, defectos observados, reparaciones / Defects observed, repairs carried out and other relevant information	Nombre y firma persona responsable / Name and signature of person in charge of rps.	Próxima revisión / Periodic examination next due date
Periodic examination next due date:				

PRODUCTOS CLIMAX
Pol.Ind.Sector Mollet, Calle Llobregat, Nº 1 - 08150 Parets del Vallès - SPAIN
Tel. 34 93 562 13 11 - www.productosclimax.com - E-mail: info@productosclimax.com

v.5

C-0017

ES CINTURONES DE POSICIONAMIENTO 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

Este producto ha sido diseñado teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y las normas armonizadas EN 358:2018 y EN 365:2004.
Organismo de Control Notificado encargado del examen UE de Tipo:
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Organismo que interviene en el control de la producción (Módulo D):
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Declaración de conformidad: www.productosclimax.com

IMPORTANTE Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes e informadas, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente e informada. Es indispensable una formación apropiada antes de su utilización. Los arneses deben estar fuera técnica de utilización. Esta ficha técnica presenta las formas de utilizar este producto. Solo están autorizadas las técnicas de utilización presentadas. Cualquier otra utilización debe excluirse: peligro de muerte. En caso de duda o de problemas de comprensión, diríjase a Productos Climax, S.A.Las actividades en altura son actividades peligrosas que pueden comportar heridas graves e incluso mortales. El aprendizaje de las técnicas apropiadas y de las medidas de seguridad se efectúa bajo su única responsabilidad. Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades por todo daño, herida o muerte que pudiera ocurrir durante la utilización de nuestros productos en cualquier situación. Si no está capacitado para asumir esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilice este material.Debe existir un plan de salvamento relativo a cualquier emergencia que pudiese surgir durante el trabajo. Queda prohibido realizar alteraciones o adiciones al equipo sin el previo consentimiento por escrito del fabricante, y que cualquier reparación debe llevarse a cabo únicamente según los procedimientos del fabricante.

VERIFICACIÓN Antes de cada uso es necesario verificar las cintas a su paso por los puntos de conexión, las hebillas de regulación y las costuras de seguridad. Vigile los cortes, desgastes y daños debidos al uso, al calor, a los productos químicos, etc. Atención a los hilos cortados. Comprueba que las hebillas automáticas funcionen correctamente. Comprueba el correcto cierre del mosquetón, el remache, el cuerpo de seguridad, la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión… Abra el gatillo y comprueba que se cierra automáticamente al soltarlo. Comprueba que el casquillo de seguridad funcione correctamente. Durante su uso es importante verificar periódicamente el estado del producto. Asegúrese de la conexión y de la correcta colocación de los equipos entre sí. Es esencial para la seguridad que el equipo sea retirado del uso inmediatamente si:
- surge cualquier duda sobre su estado para una utilización segura;
- ha sido utilizado para parar una caída. En este caso no debería usarse otra vez hasta que una persona competente confirme por escrito si es aceptable hacerlo.

INSTRUCCIONES DE USO
Este producto es un equipo de protección individual. Para posicionamiento en el trabajo y prevención de caídas de altura y debe ser utilizado en combinación con dispositivos de anclaje según EN 795:2012, conectores según EN 362:2004, absorbedores de energía según EN 355:2002, etc. Antes de utilizar el equipo es necesario tomar todas las medidas oportunas para rescatar al usuario de una forma segura en caso de emergencia. Es indispensable una formación adecuada. Este implica una formación adecuada en técnicas de rescate. Verifique la compatibilidad de este producto con los demás elementos de su material (consulte ficha específica).
1. Colocación del cinturón
a. Colóquese el cinturón de posicionamiento de trabajo en la cintura.
b. Ajuste la longitud de las cintas de cintura mediante las hebillas deslizantes.
c. Ajústeto introduciendo la hebilla doble en la hebilla simple de forma que el cinturón quede bien ajustado.
d. Guarde adecuadamente la cinta sobrante utilizando el retén de la correa.
El funcionamiento de las hebillas. Compruebe que están correctamente bloqueadas. El usuario debe realizar movimientos y una prueba de suspensión de cada punto de enganche, con su material, para estar seguro de que: sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para el uso previsto y que la regulación sea óptima. El usuario debe realizar movimientos y una prueba de suspensión de cada punto de enganche, con su material, para estar seguro de que: sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para el uso previsto y que la regulación sea óptima. Comprueba regularmente los elementos de regulación y/o de fijación durante la utilización.
2. Sujeción y retención (EN 358:2018)
Estos puntos de enganche de conexión están diseñados para sujetar a un usuario en posición en su puesto de trabajo (trabajo en tensión), o a impedir que el usuario alcance una zona desde la que se pueda producir una caída (principio de la cuerda retenida). Estos puntos de enganche deben ser utilizados únicamente para la conexión a un sistema de retención. Estos puntos de enganche no están diseñados para ser usados como anticaídas y puede que sea necesario completar los sistemas de sujeción o de retención por medio de protección contra las caídas de altura de tipo colectivo (por ejemplo, redes de seguridad) o individual (por ejemplo, un sistema anticaídas según la norma EN 363).
2.1. Punto de enganche laterales del cinturón
Utilice siempre los anillos laterales a la vez para establecer con un elemento de amarre de sujeción para estar en apoyo sobre el cinturón de forma cómoda. Los pies deben estar apoyados para una sujeción cómoda. Regule el elemento de amarre de sujeción de forma que el punto de anclaje esté al mismo nivel o por encima de la cintura. El elemento de amarre se mantiene en tensión.
3. Compatibilidad: anillos / conectores
Una conexión incompatible puede conducir a un desenganche accidental, a una rotura o afectar a la función de seguridad de otro equipo. Comprueba sistemáticamente que el gatillo esté correctamente bloqueado apretándolo con la mano. Comprueba el estado de los conectores según las indicaciones de las instrucciones de utilización. Localizo los anillos de enganche del cinturón de posicionamiento pueden hacer palanca sobre el gatillo del conector. Cuando se produce una tensión brusca del elemento de amarre y/o un choque sobre el sistema de bloqueo disponen de una posición de conector, el casquillo de seguridad puede romperse y el gatillo abrirse. Para eliminar esta posibilidad, intente situar los mosquetones adecuadamente. Cada vez que sometía a un esfuerzo de tensión. Procure tambien los mosquetones sean compatibles con las hebillas D y elimino los mosquetones que tienen tendencia a posicionarse incorrectamente de manera estable.

3.1. Gancho tipo D
Los anillos en D están diseñados para conectar a un elemento de amarre de sujeción. Para el uso de los anillos en D, el gancho debe estar en posición correcta. Los elementos de amarre de sujeción deben estar en posición correcta. Los elementos de amarre de sujeción deben estar en posición correcta. Los elementos de amarre de sujeción deben estar en posición correcta.
4. Instrucciones de uso
Antes de cada uso es necesario verificar las cintas a su paso por los puntos de conexión, las hebillas de regulación y las costuras de seguridad. Vigile los cortes, desgastes y daños debidos al uso, al calor, a los productos químicos, etc. Atención a los hilos cortados. Comprueba que las hebillas automáticas funcionen correctamente. Comprueba el correcto cierre del mosquetón, el remache, el cuerpo de seguridad, la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión… Abra el gatillo y compruebe que se cierra automáticamente al soltarlo. Compruebe que el casquillo de seguridad funcione correctamente. Durante su uso es importante verificar periódicamente el estado del producto. Asegúrese de la conexión y de la correcta colocación de los equipos entre sí. Es esencial para la seguridad que el equipo sea retirado del uso inmediatamente si:
- surge cualquier duda sobre su estado para una utilización segura;
- ha sido utilizado para parar una caída. En este caso no debería usarse otra vez hasta que una persona competente confirme por escrito si es aceptable hacerlo.

Vida útil La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación para todos los equipos con componentes que sean textiles o plásticos. La vida útil para los equipos y componentes metálicos es indefinida. La vida útil real del equipo depende de la intensidad, frecuencia, entorno de utilización (contacto con sustancias químicas, corrosivas, ambientes de elevada temperatura, etc.), competencia del usuario (evitar riesgos de abrasión, impactos, o cortes), mantenimiento, almacenamiento, etc. Es necesario realizar una inspección del equipo por parte del fabricante, un centro o una persona competente como mínimo cada 12 meses a partir de la fecha de puesta en servicio. Se recomienda aumentar la frecuencia de las revisiones si la intensidad de uso es elevada. Se adjunta una ficha de seguimiento para un mejor control del equipo en el que se deje constancia de los resultados obtenidos. Es preferible asignar el equipo a un único usuario para que ésta conozca su historia. La inspección debe comprender:
- Tejido: atención a los cortes, desgastes y desperfectos debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos, etc.
- Costuras: cualidad con los hilos cortados o deshilachados.
- Hebillas: buen funcionamiento.
Siempre que el equipo sufra una situación de caída, impacto o en trabajos en condiciones adversas, debe ser inspeccionado para comprobar posibles daños. Después de un choque importante, el producto no debe volver a ser utilizado: roturas internas no apreciables a simple vista pueden provocar una disminución de su resistencia inferior a la resistencia limitanda su funcionamiento. Productos Climax se guanta el derecho de dar conformidad a las revisiones hechas por terceros incluso cuando estos hayan participado en nuestros programas de formación. En caso de duda, contacte con Productos Climax, S.A.

TRANSPORTE Para evitar daños durante el transporte del equipo utilice el embalaje original.

ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN Almacenar el equipo en la bolsa con la que se suministra en un lugar seco, alejado de la humedad, de las fuentes de calor, los rayos solares y de materias corrosivas o agresivas. Asegúrese de que este producto no esté excesivamente aprisionado, o comprimido. El buen estado de este producto es una garantía de seguridad. Las bandas del cinturón están fabricadas con poliéster y deben ser lavadas, a mano o máquina, con un detergente para lana, aclarado con agua limpia (temperatura máxima 30 ºC), y posteriormente secado en un lugar sombreado, aireado y fresco. Las cintas mojadas, al secarse, encogen ligeramente. Si es necesaria una desinfección del producto, utilice un desinfectante adecuado para plástico, poliéster, poliamidas, el poliéster, el policarbonato, el PVC, etc. Déjelo en remojo durante una hora, en una solución diluida con agua y a una temperatura máxima de 42 ºC. Seguidamente aclárese abundantemente con agua limpia y fría. Deje secar lentamente, lejos de cualquier fuente de calor directa.

MARCADO
Este producto incluye el siguiente marcado:

Organismo que interviene en el control de la producción (Módulo D): **1019**

Norma:**EN 358:2018**

Marca del fabricante: **CLIMAX** Talla: **S | M-L-XL | XXL-XXXL**

Dirección del fabricante: Material de la fibra: **Poliéster**

Modelo: 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

Carga nominal máxima: 150 kg incluyendo herramientas y equipos

Longitud máxima amarre: **4m** Talla cinturón: **80-135cm**

Marca de certificación: CE Nº de lote:

Mes y año de fabricación: Ver información suministrada por el fabricante:

Modo de cuidado/ Lavar: **30 ºC**

Fecha de caducidad: **10 años**

Lote: **80-135cm**

Número de serie: **150 kg**

PRECAUCIONES Un amén anticaídas es el único dispositivo de prensión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas. Asegúrese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para así limitar el riesgo y la altura de caída. Es esencial para la seguridad que el dispositivo de anclaje o el punto de anclaje siempre esté colocado, y el trabajo se lleve a cabo de forma que se minimicen tanto el riesgo de caída como la altura de caída. El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posición del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795:2012 (Resistencia mínima 12 kN para dispositivos de anclaje metálicos y 18kN para dispositivos textiles).
Especo libre: cantidad de espacio libre por debajo del usuario. El espacio libre por debajo del usuario debe ser suficiente para evitar que el usuario choque con el suelo o con un obstáculo en caso de caída. Están prohibidos los rozamientos sobre materiales abrasivos o piezas cortantes. Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. Estar en suspensión e inerte en un amés puede provocar problemas fisiológicos graves e incluso la muerte. Procure que los marcados del producto permanezcan legibles durante toda la vida del producto. Debe verificar que este producto sea adecuado para la utilización que le vaya a aplicar en relación a las leyes gubernamentales y las normas de seguridad en vigor. Deben ser respetadas las instrucciones de utilización especificadas en las fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto. Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo. El remedido debe redactar estas instrucciones en el idioma del país de utilización si el producto se revende fuera del primer país de destino.

MATERIALES PRINCIPALES
Cintas: Poliéster - Hebillas de ajuste: acero - Puntos de enganches metálicos y conector: acero

AR من السقوط من موديل 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

تم تصميم هذا المنتج طبقاً للقانون الأوروبي (EU) 2016/425 و المواصفات الأوروبية المنسقة EN 358:2018, EN 365:2004
هيئة المراقبة المعلمة والمسؤولة عن الفحص من النوع EU:
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
الجهة المراقبة (الفحص الدوري) (Module D):
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
الإقرار بالمطابقة: www.productosclimax.com

IMPORTANT Este producto solo debe ser utilizado por personas competentes e informadas, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente e informada. Es indispensable una formación apropiada antes de su utilización. Las arneses deben estar fuera técnica de utilización. Esta ficha técnica presenta las formas de utilizar este producto. Solo están autorizadas las técnicas de utilización presentadas. Cualquier otra utilización debe excluirse: peligro de muerte. En caso de duda o de problemas de comprensión, diríjase a Productos Climax, S.A.Las actividades en altura son actividades peligrosas que pueden comportar heridas graves e incluso mortales. El aprendizaje de las técnicas apropiadas y de las medidas de seguridad se efectúa bajo su única responsabilidad. Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades por todo daño, herida o muerte que pudiera ocurrir durante la utilización de nuestros productos en cualquier situación. Si no está capacitado para asumir esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilice este material.Debe existir un plan de salvamento relativo a cualquier emergencia que pudiese surgir durante el trabajo. Queda prohibido realizar alteraciones o adiciones al equipo sin el previo consentimiento por escrito del fabricante, y que cualquier reparación debe llevarse a cabo únicamente según los procedimientos del fabricante.

VERIFICACIÓN Antes de cada uso es necesario verificar las cintas a su paso por los puntos de conexión, las hebillas de regulación y las costuras de seguridad. Vigile los cortes, desgastes y daños debidos al uso, al calor, a los productos químicos, etc. Atención a los hilos cortados. Comprueba que las hebillas automáticas funcionen correctamente. Comprueba el correcto cierre del mosquetón, el remache, el cuerpo de seguridad, la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión… Abra el gatillo y compruebe que se cierra automáticamente al soltarlo. Compruebe que el casquillo de seguridad funcione correctamente. Durante su uso es importante verificar periódicamente el estado del producto. Asegúrese de la conexión y de la correcta colocación de los equipos entre sí. Es esencial para la seguridad que el equipo sea retirado del uso inmediatamente si:
- surge cualquier duda sobre su estado para una utilización segura;
- ha sido utilizado para parar una caída. En este caso no debería usarse otra vez hasta que una persona competente confirme por escrito si es aceptable hacerlo.

INSTRUCCIONES DE USO
Este producto es un equipo de protección individual. Para posicionamiento en el trabajo y prevención de caídas de altura y debe ser utilizado en combinación con dispositivos de anclaje según EN 795:2012, conectores según EN 362:2004, absorbedores de energía según EN 355:2002, etc. Antes de utilizar el equipo es necesario tomar todas las medidas oportunas para rescatar al usuario de una forma segura en caso de emergencia. Es indispensable una formación adecuada. Este implica una formación adecuada en técnicas de rescate. Verifique la compatibilidad de este producto con los demás elementos de su material (consulte ficha específica).
1. Colocación del cinturón
a. Colóquese el cinturón de posicionamiento de trabajo en la cintura.
b. Ajuste la longitud de las cintas de cintura mediante las hebillas deslizantes.
c. Ajústeto introduciendo la hebilla doble en la hebilla simple de forma que el cinturón quede bien ajustado.
d. Guarde adecuadamente la cinta sobrante utilizando el retén de la correa.
El funcionamiento de las hebillas. Compruebe que están correctamente bloqueadas. El usuario debe realizar movimientos y una prueba de suspensión de cada punto de enganche, con su material, para estar seguro de que: sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para el uso previsto y que la regulación sea óptima. El usuario debe realizar movimientos y una prueba de suspensión de cada punto de enganche, con su material, para estar seguro de que: sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para el uso previsto y que la regulación sea óptima. Comprueba regularmente los elementos de regulación y/o de fijación durante la utilización.
2. Sujeción y retención (EN 358:2018)
Estos puntos de enganche de conexión están diseñados para sujetar a un usuario en posición en su puesto de trabajo (trabajo en tensión), o a impedir que el usuario alcance una zona desde la que se pueda producir una caída (principio de la cuerda retenida). Estos puntos de enganche deben ser utilizados únicamente para la conexión a un sistema de retención. Estos puntos de enganche no están diseñados para ser usados como anticaídas y puede que sea necesario completar los sistemas de sujeción o de retención por medio de protección contra las caídas de altura de tipo colectivo (por ejemplo, redes de seguridad) o individual (por ejemplo, un sistema anticaídas según la norma EN 363).
2.1. Punto de enganche laterales del cinturón
Utilice siempre los anillos laterales a la vez para establecer con un elemento de amarre de sujeción para estar en apoyo sobre el cinturón de forma cómoda. Los pies deben estar apoyados para una sujeción cómoda. Regule el elemento de amarre de sujeción de forma que el punto de anclaje esté al mismo nivel o por encima de la cintura. El elemento de amarre se mantiene en tensión.
3. Compatibilidad: anillos / conectores
Una conexión incompatible puede conducir a un desenganche accidental, a una rotura o afectar a la función de seguridad de otro equipo. Comprueba sistemáticamente que el gatillo esté correctamente bloqueado apretándolo con la mano. Compruebe el estado de los conectores según las indicaciones de las instrucciones de utilización. Localizo los anillos de enganche del cinturón de posicionamiento pueden hacer palanca sobre el gatillo del conector. Cuando se produce una tensión brusca del elemento de amarre y/o un choque sobre el sistema de bloqueo disponen de una posición de conector, el casquillo de seguridad puede romperse y el gatillo abrirse. Para eliminar esta posibilidad, intente situar los mosquetones adecuadamente. Cada vez que sometía a un esfuerzo de tensión. Procure tambien los mosquetones sean compatibles con las hebillas D y elimino los mosquetones que tienen tendencia a posicionarse incorrectamente de manera estable.

3.1. Gancho tipo D
Los anillos en D están diseñados para conectar a un elemento de amarre de sujeción. Para el uso de los anillos en D, el gancho debe estar en posición correcta. Los elementos de amarre de sujeción deben estar en posición correcta. Los elementos de amarre de sujeción deben estar en posición correcta. Los elementos de amarre de sujeción deben estar en posición correcta.
4. Instrucciones de uso
Antes de cada uso es necesario verificar las cintas a su paso por los puntos de conexión, las hebillas de regulación y las costuras de seguridad. Vigile los cortes, desgastes y daños debidos al uso, al calor, a los productos químicos, etc. Atención a los hilos cortados. Comprueba que las hebillas automáticas funcionen correctamente. Comprueba el correcto cierre del mosquetón, el remache, el cuerpo de seguridad, la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión… Abra el gatillo y compruebe que se cierra automáticamente al soltarlo. Compruebe que el casquillo de seguridad funcione correctamente. Durante su uso es importante verificar periódicamente el estado del producto. Asegúrese de la conexión y de la correcta colocación de los equipos entre sí. Es esencial para la seguridad que el equipo sea retirado del uso inmediatamente si:
- surge cualquier duda sobre su estado para una utilización segura;
- ha sido utilizado para parar una caída. En este caso no debería usarse otra vez hasta que una persona competente confirme por escrito si es aceptable hacerlo.

Vida útil La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación para todos los equipos con componentes que sean textiles o plásticos. La vida útil para los equipos y componentes metálicos es indefinida. La vida útil real del equipo depende de la intensidad, frecuencia, entorno de utilización (contacto con sustancias químicas, corrosivas, ambientes de elevada temperatura, etc.), competencia del usuario (evitar riesgos de abrasión, impactos, o cortes), mantenimiento, almacenamiento, etc. Es necesario realizar una inspección del equipo por parte del fabricante, un centro o una persona competente como mínimo cada 12 meses a partir de la fecha de puesta en servicio. Se recomienda aumentar la frecuencia de las revisiones si la intensidad de uso es elevada. Se adjunta una ficha de seguimiento para un mejor control del equipo en el que se deje constancia de los resultados obtenidos. Es preferible asignar el equipo a un único usuario para que ésta conozca su historia. La inspección debe comprender:
- Tejido: atención a los cortes, desgastes y desperfectos debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos, etc.
- Costuras: cualidad con los hilos cortados o deshilachados.
- Hebillas: buen funcionamiento.
Siempre que el equipo sufra una situación de caída, impacto o en trabajos en condiciones adversas, debe ser inspeccionado para comprobar posibles daños. Después de un choque importante, el producto no debe volver a ser utilizado: roturas internas no apreciables a simple vista pueden provocar una disminución de su resistencia inferior a la resistencia limitanda su funcionamiento. Productos Climax se guanta el derecho de dar conformidad a las revisiones hechas por terceros incluso cuando estos hayan participado en nuestros programas de formación. En caso de duda, contacte con Productos Climax, S.A.

DE HALTEGÜRTEL 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

Dieses Produkt wurdenworfen unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/425 und der harmonisierten Norm EN 358:2018 und EN 365: 2004
Mit der EU-Typenprüfung beauftragtes Kontrollorgan:
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Organ, das bei der Herstellungskontrolle interveniert (Modul D):
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Konformitätserklärung: www.productosclimax.com

WICHTIGE HINWEIS Dieses Produkt darf nur von kompetenten und diesbezüglich informierten Personen eingesetzt werden, bzw. von solchen, die sich unter direkter Sichtkontrolle einer kompetenten und informierten Person befinden. Vor seiner Anwendung ist eine angemessene Schulung erforderlich. Lesen Sie aufmerksam diese technische Kartenkarte der Gebrauchsanweisung. Diese technische Kartekarte legt die Art und Weise der Anwendung dieses Produktes das. Es sind nur die hier dargelegten Techniken seiner Anwendung gestattet. Jede andersweitige Anwendung ist auszuschließen: es besteht sonst Lebensgefahr. In Fälle eines Zweifels oder bei Auffassungsproblemen wenden Sie sich bitte an Productos Climax, S.A. Die Tätigkeiten in der Höhe sind gefährliche Unterfangen, die zu schweren und sogar tödlichen Verletzungen führen können. Das Erfassen der angebrachten Techniken und der Sicherheitsmaßnahmen ist unerlässlich unter ihrer alleinigen Verantwortlichkeit. Sie persönlich übernehmen sämtliche Risiken und Verantwortlichkeiten für jeglichen Schaden, jede Verletzung oder jeden Todesfall, die sich in jeder Situation während des Gebrauchs unserer Produkte zutragen können. Wenn Sie zur Übernahme dieser Verantwortung oder Annahme dieses Risikos nicht befähigt sind, sehen Sie davon ab, dieses Material zu gebrauchen. Es muss ein Rettungsplan für alle möglichen Notfälle vorhanden sein, die während der Arbeit auftreten können. Änderungen oder Ergänzungen der Ausrüstung sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers verboten, und Reparaturen sollten nur in Übereinstimmung mit den Verfahren des Herstellers durchgeführt werden.

ÜBERPRÜFUNG Vor jedem Einsatz überprüfen Sie das Gurtband an den Befestigungsösen, an den Einstellschnallen und die Sicherheitsnähte. Überwachen Sie die Einschnitte, den Verschleiß und Schäden, die sich durch den Gebrauch, die Wärme, die Feuchtigkeit, die Chemikalien, usw. ergeben. Beachten Sie durchtrennte Zwirne. Überprüfen Sie das korrekte Funktionieren der automatischen Schnallen. Überprüfen Sie den Karabinerhaken, den Niet, die Sicherheitsschraube, das Nichtverhandeln von Knoten, Deformierungen oder Korrosion. Öffnen Sie die Kinke und prüfen Sie, dass sie sich beim Loslassen automatisch wieder schließt. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitshäkchen korrekt funktionieren!. Während ihres Gebrauchs ist es wichtig, regelmäßig den Produktzustand zu verifizieren. Stellen Sie den Anschluss und das korrekte Verhinden der Ausrüstungsteile miteinander sicher. Es ist für die Sicherheit unerlässlich, dass die Ausrüstung sofort aus dem Einsatz genommen wird, wenn:

- irgendwelche Zweifel über ihren Zustand für eine sichere Verwendung oder;
- sie benutzt wurde, um einen Sturz abzubremsen. In diesem Fall sollte es nicht wieder verwendet werden, bis

eine kompetente Person schriftlich bestätigt, ob dies akzeptabel ist.**GEBRAUCHSANLEITUNGEN** Haltegürtel Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung gegen die Gefahr des Absturzes und/oder Behinderung von Stürzen aus großer Höhe und muss kombiniert mit Verankerungsvorrichtungen, gemäß EN 795:2012, Verbindungsteilen, gemäß EN 362:2004, Energieabsorbern, gemäß EN 355:2002, usw. benutzt werden. Vor dem Einsatz der Ausrüstung ist es notwendig, alle angebrachten Maßnahmen zu ergreifen und zu prüfen, dass der Benutzer, der sich in Schwierigkeiten befindet, auf sichere Weise zu retten. Hierzu wird eine angemessene Schulung der Benutzer erforderlich sein. Überprüfen Sie, ob die Verwendung dieses Produktes mit den übrigen Elementen Ihres Materials kompatibel ist (konsultieren Sie hierzu die spezifische Kartekarte).

1. Anlegen des Gürtels
A. Legen Sie den Arbeitsplatzpositionierungsgurt an der Taille an.
B. Stellen Sie die Länge des Hüftgurts mithilfe der Doppelschnallen ein.
C. Schließen Sie ihn, indem Sie die Doppelschnalle in die Einzelschnalle stecken, damit der Gürtel eng anliegt.
D. Bewahren Sie überschüssiges Kleberband ordnungsgemäß mit dem Gurthalter auf.
Beachten Sie Fremdkörper, die das Funktionieren der Schnellverschlüsse erschweren können. Überprüfen Sie, dass sie korrekt blockieren. Der Benutzer muss mit jedem Kupplungspunkt Bewegungen durchführen und bestätigen ob er sicher und fest sein Material, um sicher über die richtige Größe zu sein, und dass er über das notwendige Niveau der Bequemlichkeit für den vorgesehenen Gebrauch verfügt und die Einstellung optimal ist. Die Elemente zur Regulierung und/oder Befestigung müssen regelmäßig während der Anwendung überprüft werden.

2. Arbeitsplatzpositionierung und Zurückhaltung (EN 358:2018)
Diese Anhängeschlaufe sind dazu vorgesehen, entweder die Positionierung des Benutzers an seinem Arbeitsplatz aufrechtzuhalten (Arbeit unter Spannung) oder zu verhindern, dass er eine Zone erreicht, in der eine Absturzgefahr sich sein Arbeitsplatz befindet. Diese Anhängeschlaufe dürfen nur zum Anschluss an ein Anschnall- oder ein Rückhaltesystem verwendet werden; Diese Anhängeschlaufe sind nicht zum Einsatz als Fallschutz entworfen, und es muss sicher gestellt werden, dass der Anschnall- oder Rückhaltesystem eine ausreichende Länge hat, um zu verhindern, dass der Benutzer in Falle eines Sturzes auf ein Hindernis trifft. Die Gleitbewegungen auf schwerdamen Materialien oder Fäden, die die Schneidekrisko darstellen, sind verboten. Die Benutzer müssen unter zirzitlichen Gesichtspunkten zu Aktivitäten der Höhe geeignet sein. Das Hangen und die Reaktionsschlaufen ist in einem Gurtzeug können schwere physiologische Probleme oder den Tod verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Markierungen des Produkts während seiner gesamten Gebrauchsdauer lesbar bleiben. Sie müssen verifizieren, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Regierungsgesetze und die gültigen Sicherheitsnormen zum Gebrauch, den Sie vorsehen, geeignet ist. Die in den technischen Kartenkarten jeder Ausrüstung spezifizierten Gebrauchsanleitungen in Verbindung mit diesem Produkt müssen eingehalten werden. Die Gebrauchsanleitungen müssen dem Benutzer dieser Ausrüstung übergeben werden. Der Wiederverkäufer muss diese Anleitungen in der Landessprache des Produktgebrauchs verfassen, falls das Produkt außerhalb des ersten Zielkandes emsest verkauft wird.

HAUPTBESTANDTEILE
Bänder: Polyester - Verstellschließen: Stahl - Befestigungspunkt und Haken aus Metall: Stahl

SV SÄKERHETSBÄLTET 25-CN/25-CNC/24-C AT/61-D

Denna produkt har utformats i enlighet med Förordning (EU) 2016/425 samt europastandard EN 358:2018 och EN 365: 2004.
Meddelat kontrollorgan som utfört UE-typgodkännande:
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Organism som deltar i produktionskontrollen (Modul D):
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Försäkran om överensstämmelse: www.productosclimax.com

VIKTIG INFORMATION Denna produkt får endast användas av personer som är noga instruerade om arbetets utförande och som har kännedom om hur produkten ska användas. Den kan också användas av personer som är under överinseende av en sådan person. Produkten får endast användas av personer som erhållit en lämplig utbildning för det uppgiftsområde som produkten ska användas för. Denna utbildning beskriver hur man använder produkten på rätt sätt. Använd endast produkten i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Alla annan användning är otillåten och föreskrivet med livfara. Kontakta Productos Climax S.A. om du inte förstår eller om du har frågor om hur produkten ska användas. Arbete på hög höjd är farligt och kan leda till svåra skador eller dödsolyckor. Du är själv ansvarig för att lära dig korrekta arbetsrörelser och känna till alla säkerhetsregler. Arbete på hög höjd med vilka produkter är farligt och du är medveten om de risker som detta arbete medför. Du är personligt ansvarig för alla eventuella dödsolyckor eller skador som kan uppstå, på dig själv, andra eller material, under arbetets gång. Använd inte denna skyddsutrustning om du inte vill utsätta dig för overstående risker eller eller inte vill ta ansvar för de skador som kan uppstå. En räddningsplan måste finnas på plats för alla nödsituationer som kan uppstå under arbetet. Ändringar eller tillägg av utrustningen är förbjudna utan föregående skriftligt medgivande från tillverkaren och reparationer får endast utföras enligt tillverkarens procedurer.

KONTROLL AV UTRUSTNINGEN Före varje användningstillfälle kontrollera vävbanden vid infästningspunkter, justeringssystemen och sömmar. Kontrollera att utrustningen inte har läk- eller slitskador eller andra skador på grund av användning eller för att den utsatts värme eller kemikalier. Var skärfsk uppmärksam på läsa trädar. Kontrollera att de automatiska spännena fungerar som de ska. Kontrollera karbinhaken, nitten och säkerhetsskruven. Kontrollera det den inte finns några sprickor i metaller eller andra skador på grund av användning eller för att den utsatts värme eller kemikalier. Var skärfsk uppmärksam på läsa trädar. Kontrollera att de automatiska spännena fungerar som de ska. Kontrollera karbinhaken, nitten och säkerhetsskruven. Kontrollera det den inte finns några sprickor i metaller eller deformerar eller rostig. ocx. Öppna karbinhakens grind och kontrollera att den stänns automatiskt när du släpper den. Kontrollera att säkerhetshjälpen fungerar på rätt sätt. Det är mycket viktigt att du regelbundet kontrollerar produktens skick. Försäkra dig om att utrustningarna är fästa vid varandra på rätt sätt och att de är korrekt placerade. Av säkerhetskäl är det viktigt att utrustningen tas av bruk och omedelbart om:- vid minsta misstanke om att dess skick inte kan säkerställa en säker användning eller;- den har använts för att stoppa ett fall. (Detta fall bör den inte användas igen förrän en behörig person skriftligen bekräftar att den kan användas igen.

BRUKSANVISNINGAR SÄKERHETSBÄLTET
Denna produkt är en personlig skyddsutrustning som skyddar mot fall och som bör användas tillsammans med lämpliga fästanordningar enligt EN 795:2012, kopplingsanordningar enligt EN 362:2004, falldämpare enligt EN 355:2002, osv. Innan du använder utrustningen är det nödvändigt att vidta alla lämpliga åtgärder och att säkra räddningen av en person som befinner sig i en svårare situation. Detta innebär att utbildning i räddningsteknikn. Kontrollera att denna produkt är kompatibel med den övriga utrustning som ska användas (se respektive informationsbladl).

1. Sätt på bältet
a. Placera bältet för arbetspositionering vid midjan.
b. Justera midjebandets längd med hjälp av de dubbla spännena.
c. Fäst genom att sätta in det dubbla spännet i det enkla spännet så att bältet sitter ordentligt.
d. Förvara överflödigt band på rätt sätt med hjälp av bandhållaren.

Se upp för främmande kroppar som kan hindra snabbspännens funktion. Kontrollera att de är korrekta blockerad.
Användaren bör göra ett test vid alla förankringspunkter för att forsäkra sig om att den bär upp hans/hennes tyngd (med all ansluttningsutrustning). Han eller hon bör även hos andra vilka olika rörelser för att kontrollera att selen är av rätt storlek, att den lämpar sig för den arbetsuppgift som ska utföras och att alla remmar och bälten är korrekt justerade. Kontrollera kopplets längd regelbundet under arbetets gång och/eller att kopplet fortfarande sitter fast i selen.

2. Arbetspositionering och spärr (EN 358:2018)
Dessa fästpunkter är avsedda för att antingen hålla användaren i rätt position på arbetsplatsen (hängande arbete med sträckt lina: arbetsposition), eller för att förhindra att användaren hamnar utanför en säker zon där det finns risk för fall (kappelpringen: zonspärr). Dessa fästpunkter får endast användas för fastsättning av arbetspositionsseller spärrsystem. Fästpunkterna är inte avsedda att fungera som fallskydd och det kan vara nödvändigt att komplettera dem med ytterligare enheter eller komponenter med ett lämpligt fallskydd. Det är mycket viktigt att arbetet och produkten följer gällande lagar och säkerhetsbestämmelser i det land där produkten används. Läs och följ instruktionerna som finns i bruksanvisningarna till de produkter som används tillsammans med selsen. Se till att användaren av produkten har lärt sig korrekt arbetsteknik innan produkten används. Om användaren saknar utbildning i räddningsteknikn