



TRÍPODE DE RESCATE
TRIPOD RESCUE
TRÉPIED DE SAUVETAGE

PCX-020
150



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TRÍPODE DE RESCATE / TRIPOD RESCUE / TRÉPIED DE SAUVETAGE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

- Dispositivo móvil diseñado para el acceso de personas en espacios confinados, pozos, tanques, escotillas y otros trabajos subterráneos para la protección contra caída.
- *Mobile anchoring device designed for people accessing confined spaces, manholes, tanks, hatches and other below ground work for fall arrest protection.*
- La structure est constituée de trois pieds télescopiques réglables, en aluminium anodisé. La base du trépied peut être assemblée et démontée facilement et rapidement sans aucun outil.


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CHARACTERISTICS

- La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas.
- *Structured with three adjustable anodised aluminium telescopic feet. The base of the tripod can be assembled and disassembled easily and quickly without tools.*
- La structure est constituée de trois pieds télescopiques réglables, en aluminium anodisé. La base du trépied peut être assemblée et démontée facilement et rapidement sans aucun outil.

TRÍPODE DE RESCATE / TRIPOD RESCUE / TRÉPIED DE SAUVETAGE

Altura de trabajo Tripod working height <i>Hauteur d'utilisation</i>	Max. 240 cm. Mín. 135 cm.
Diámetro de utilización Utilization diameter <i>Utiliser le diamètre</i>	Max. 214 cm. Mín. 114 cm.
Incluye torno de rescate Rescue winch included <i>Comprend un treuil de sauvetage</i>	
Cable de acero galvanizado Galvanized steel cable <i>fil d'acier galvanisé</i>	5 mm.
Los puntos de anclaje del dispositivo han sido ensayados satisfactoriamente con una carga de: The anchor points of the device have been tested satisfactorily with a load of: <i>Les points d'ancrage de l'appareil ont été testés de manière satisfaisante avec une charge:</i>	150 kg.

- **Distancia máxima de izado: 20 metros**
 Maximum lifting distance: 20 meters
Distance de levage maximale : 20 mètres
- **Sistema de bloqueo manual**
 Manual locking system
Système de serrure manuelle



H = 135 - 240 cm / D = 114 - 214 cm

Certificación CE Normas:

EN 795: 2012 Clase B
 EN 1496:2006 Clase A
 Reglamento (UE) 2016/425
 Organismo de control: 0598

CE Certification

Standards: EN 795: 2012 Class B
 EN 1496: 2006 Class A
 Regulation (EU) 2016/425
 Notified body: 0598

Certification CE

Normes : EN 795 : 2012 Classe B
 EN 1496: 2006 Classe A
 Règlement (UE) 2016/425
 Agence de contrôle: 0598